

# COMBINADA 6 OPERACIONES K 260

Craft series

Máquina equipada con tres motores independientes de 3 Hp. 240 V 1 Ph. Incisor con regulación exterior. Sierra inclinable a 45°. Escudradora largo corte 1250 mm. Carro de escuadrar de aluminio, incisor, disco inclinable a 45°. (Bajo pedido puede suministrarse la máquina en dos bloques de 800 mm cada uno para pasos de puerta estándar). Medidas de trabajo: 2.500 x 2.500 x 1.200 mm. Potencia máxima absorbida 2.2 Kw (sin aspirador) / 4 Kw con aspirador. Ruido: 80 db. Diseño compacto, inmejorable relación calidad-precio. Ideal para pequeños talleres y artesanos.




Pie de taladrar con regulación X Y Z



Función regreuso levantando mesas de cepillar



Guía cepillar inclinable



Sierra circular inclinable 0 - 45°

## Características

### Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 250 mm

LARGO MESA: 250 mm x 1.085 mm

CUCHILLAS: 3 cuchillas

### Función regresadora

ANCHO REGRESO: 250 mm

MEDIDAS MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MÁXIMO: 6 mm

VELOCIDAD AVANCE: 8 m/min.

ALT. MÁX. REGRESO: 180 mm

### Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS MESA: 161 x 368 mm

### Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 1.250 mm

ANCHO DE CORTE: 500 mm

ALTURA DE CORTE: 65 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

DIÁMETRO INCISOR: 90 mm

### Función tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm

DIÁM. MÁX. FRESA: 140 mm

RECORRIDO EJE: 130 mm

VEL.: 3500/5500/7000 rpm

### Motores

3 motores de 3 Hp / AC / 240V

## Accesorios

Pack Confort asp. DC120 +2,5m tubo + 2 abrazad.

Juego de 3 cuchillas HSS para K 260

Juego 5 brocas

Disco 250 mm 20Z madera maciza

Disco 250 mm 40Z tableros

Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos

Adaptador fresas mango + pinza M8

Set 35 fresas mango Alubox 35



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
430 Kg 450 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.300 mm  
ancho: 1.430 mm  
alto: 1.200 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE  
GROUP